

INFORMACIÓN TÉCNICA

REV.1/FEB-06

PINTURA PARA SUELOS

Código artículo: 020x

Pintura para suelos fabricada a base de resinas acrílicas termoplásticas, pigmentos y cargas de primera calidad.

Por su composición evita la generación de polvo del sustrato (anti-polvo).

INSTRUCCIONES DE EMPLEO

Remover bien hasta homogeneizar el contenido del envase. Para una perfecta adherencia de la pintura, el suelo ha de estar totalmente limpio, tanto de polvo como de manchas de aceite que previamente hay que eliminar.

Para la primera mano, diluir con un 15-20% de disolvente para conseguir una buena penetración y anclaje de la pintura. Las manos siguientes, se pueden dar tal cual o diluida en función del modo de aplicación. Dejar siempre capas delgadas.

CARACTERÍSTICAS

- Secado muy rápido
- Elevada resistencia al exterior
- Excelente resistencia a la abrasión en húmedo y seco
- Buen balance de propiedades de dureza y flexibilidad
- Muy buena adherencia

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza	Acrílica Termoplástica
Color	Gris, Verde y Rojo Óxido
Acabado	Satinado
Densidad	1,25 Kg./Litro
Viscosidad	58 segundos CF6 a 20°C
Secado	20 min.; 2ª mano, 6 h
Rendimiento	8-12 m ² /Lt (Aprox)
Contenido Sólidos	52,8%

PRECAUCIONES: Ver ficha de datos de Seguridad

CONSERVACIÓN: Perfecta en su envase de origen bien cerrado

APLICACIONES: Pintado de suelos, tanto exterior como interior

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.