



INFORMACIÓN TÉCNICA

REV.1/FEB-06

BARNIZ BRILLANTE EXTERIOR INTERIOR

Código artículo: 3202

Barniz sintético brillante de calidad, de gran resistencia en exteriores, rapidez de secado, duro, elástico, transparente y lavable.

INSTRUCCIONES DE EMPLEO

Remover bien hasta homogeneizar el contenido del envase. Aplicar siempre en capas delgadas a brocha, rodillo o pistola, diluyendo si fuera necesario. La madera no barnizada anteriormente debe estar bien lijada, seca, limpia e imprimada.

Para el repintado, si hay restos de barnices bien adheridos, basta con lavarlos y lijarlos suavemente para aplicar después el nuevo barniz. Pero si están en mal estado es necesario eliminarlos y proceder como si fuera madera nueva.

PRECAUCIONES: Inflamable. Usar en lugares con buena ventilación. No respirar los vapores.

CONSERVACIÓN: Perfecta en su envase de origen bien cerrado

APLICACIONES: Protección y decoración de madera en exteriores e interiores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza	Barniz sintético
Color	Incoloro
Acabado	Brillante
Densidad	0'92 Kg./l
Viscosidad	60 segundos CF6 a 20°C
Secado	5 h; repintado, 24 h
Rendimiento	De 12-14 m ² /litro, según estado superficie
Dilución	Aguarrás o disolvente para sintéticos de Lepanto
Envases	375 ml., 750 ml y 4 litros

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.