



## FICHA TÉCNICA

# DECAPANT-2 spray

## DECAPANTE PARA GRAFFITI

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Sin DICLOROMETANO, con el fin de cumplir Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión de 31 de marzo de 2010 relativo a la comercialización de decapantes que contengan cloruro de metileno.
- ▶ Producto estudiado para la limpieza rápida y eficaz de la pintura para superficies de cemento, hormigón, piedra, mármol, madera, metales, vidrio, etc.
- ▶ No contiene compuestos clasificados: Posibles efectos cancerígenos

### APLICACIONES

- ▶ Elimina de manera definitiva las pintadas vandálicas en paredes y carrocerías.
- ▶ Spray decapante selectivo eficaz para remover pinturas en spray de murales vandálicos, rotuladores, tintas, etc.
- ▶ Eficaz sobre cualquier tipo de pintura: Nitro, sintética, epoxídica, poliuretánica, poliéster, ya sea recientemente pintada o envejecida.
- ▶ La superficie una vez limpia puede ser tratada con una mano de color nuevo.
- ▶ No usar sobre plástico o metacrilato.

### MODO DE EMPLEO

- ▶ Agitar el aerosol y aplicar el producto a una distancia de unos 20 cm, directamente sobre la superficie a decapar.
- ▶ Esperar a la completa acción del producto y después proceder a limpiar.
- ▶ Para graffiti expuesto largamente al sol, repetir la operación.

### PRECAUCIONES

- ▶ Recipiente bajo presión. Proteger de los rayos solares y no exponer a una temperatura superior a los 50° C.
- ▶ No perforar ni quemar ni siquiera después del uso. No vaporizar sobre una llama o sobre un cuerpo incandescente. Conservar reparado de cualquier fuente de combustión. No fumar.
- ▶ Conservar fuera del alcance de los niños.

### PRESENTACIÓN

- ▶ En aerosol de 400 ml. en cajas de 12 unidades.