

INFORMACIÓN TÉCNICA

REV.2/SEP-10

ESMALTE LACA DE POLIURETANO ESTIL - LAC

Código artículo: 3101

Es un esmalte de acabado satinado de gran calidad, ideal para el lacado de muebles y toda clase de superficies, tanto interiores como exteriores: puertas, ventanas, persianas, radiadores, etc. Proporciona un gran rendimiento, obteniéndose acabados muy duraderos y resistentes a roces y rayados. Posee rapidez de secado, flexibilidad y máxima blancura y cubrición.

Cumple directiva referente a COV'S 2010

INSTRUCCIONES DE EMPLEO

Remover bien el envase hasta conseguir una perfecta homogeneización de su contenido. ESTIL-LAC se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola. Producto listo para su uso, agitar antes de usar.

En superficies nuevas, para una perfecta adherencia, se ha de procurar que estén limpias, secas, sin grasa y debidamente imprimadas.

Para el repintado sobre superficies con pinturas viejas en buen estado, bastará con lavar a fondo y lijar ligeramente, pero si están mal adheridas, hay que eliminarlas y proceder como sobre superficie nueva.

PRECAUCIONES: Inflamable. Usar en lugares bien ventilados.

No respirar los vapores.

CONSERVACION: Perfecta en su envase de origen bien cerrado.

APLICACIONES: Protección y decoración en interiores y exteriores

Madera, metales y materiales de construcción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza	Alquídica uretanada
Color	Blanco
Acabado	Satinado (Tipo Laca)
Densidad	1,28 Kgs / Lt.
Viscosidad	70 segundos CF6 a 20°C
Secado	3-4 horas; 2ª mano, 10 h (<u>este tiempo se verá muy condicionado por el ambiente de aplicación</u>)
Rendimiento	10-12 m2/Litro
Envases	125 ml, 375 ml, 750 ml, 4 l

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.